

### MONITORES TOUCHSCREEN

El monitor touchscreen MTS19 viene preparado para colocarse dentro de muebles o kioscos de información o bien, colocarse directamente sobre la pared.



MTS19

El MTS24 le ofrece la posibilidad de trabajar en una área mayor, y visualizar claramente la información que maneje su negocio. Cuenta con entrada de video digital DV-I.



MTS24

MODELO	MTS19
TOUCHSCREEN	ACUSTICO (SAW)
BRILLO	300 cd/m2
PANEL LCD	19" (48.26 cm)
RESOLUCION	1280 x 1024 pixeles
INCLINACION	NO APLICA
ANGULO DE VISION	Horizontal 160°(-80° +80°) Vertical 160°(-80° + 80°)
CONTROLES	LATERALES Encendido, Menú, Video, Ajuste de Funciones, Salida
USB	1 puerto para Touchscreen
SERIALES	NO APLICA
AUDIO	1 x Stereo Input 2W x 2
PS/2	NO APLICA
VGA	1 puerto D-Sub
DVI	NO APLICA
CONSUMO DE ENERGIA	32 WATTS
FUENTE DE PODER	INTERNA Voltaje de Entrada 90 a 260 V
DIMENSIONES	422.0 x 361.0 x 60.0 mm
PESO	6.0 Kg
TEMPERTURA	Operación: 0 a 50°C, Almacén: -20 a 60°C
HUMEDAD	10 a 90% no condensada

MODELO	MTS24
TOUCHSCREEN	Resistivo
BRILLO	400 cd/m2
PANEL LCD	24" (60.96 cm)
RESOLUCION	1920 x 1200 pixeles
INCLINACION	+10° a - 10° Vertical
ANGULO DE VISION	Horizontal 178°(-89° +89°) Vertical 178°(-89° + 89°)
CONTROLES	FRONTALES Encendido, Menú, Video, Ajuste de Funciones, Salida
USB	1 puerto para Touchscreen
SERIALES	NO APLICA
AUDIO	1 x Stereo Input 2W x 2
PS/2	NO APLICA
VGA	1 puerto D-Sub
DVI	1 Puerto DV-I DUAL LINK
CONSUMO DE ENERGIA	75 WATTS
FUENTE DE PODER	INTERNA, Voltaje de Entrada 90 a 260 V
DIMENSIONES	556.0 x 450.0 x 160.0 mm
PESO	7.5 Kgs
TEMPERTURA	Operación: 0 a 50°C, Almacén: -20 a 60°C
HUMEDAD	10 a 90% no condensada



MTS19 Controles



MTS19 Conexiones



MTS24 Vista Posterior



MTS24 Conexiones