

Impresora de Etiquetas **ITD4000**



La ITD4000 es una impresora compacta de etiquetas térmicas, diseñada con la más reciente tecnología que resolverá los problemas de identificación en las micro y pequeñas empresas.

La ITD4000 incorpora una función fácil de configurar que permite rasgar la etiqueta, facilitando con esto el manejo y organización de las etiquetas impresas.

Incluye un poderoso software para el diseño de etiquetas, que le permitirá crear sus propios diseños con código de barras. Se comunica a través de los lenguajes de programación PPLA y PPLB, que lo hacen compatible con otras impresoras.

CARACTERISTICAS

- Imprime Etiquetas por proceso Térmico Directo
- Su tamaño compacto la hace ideal para aplicaciones donde se cuenta con poco espacio
 - Imprime texto, gráficos y códigos de barra
 - Cuenta con interfases Paralela y RS-232
- Imprime texto en 4 direcciones (rotación de 0 a 270°)
- Incluye software para diseño e impresión de etiquetas
- Reconoce los códigos de barras convencionales, incluyendo los bidimensionales Maxicode y PDF-417
- Permite utilizar diferentes formatos de etiquetas: rollo continuo, precortado, forma continua, etc.



Impresora de Etiquetas **ITD4000**

CARACTERISTICAS

Método de Impresión	Térmico Directo
Resolución	203 dpi (8 puntos por mm)
Velocidad	2 a 3.5"/seg (51 a 88.9 mm/seg)
Largo de Impresión	Máximo 10" (254 mm)
Ancho de Impresión	Máximo 2.83" (72 mm)
Display	2 LEDs indicadores
Memoria	512Kb DRAM, 512Kb Flash ROM
Tipo CPU	16 bit RISC
Sensor	Reflectivo
Interfase	Centronic Paralela Y RS-232 Mini Din 6P
Fuente de Poder	21VAC 50/60 Hz o DC24V (mínimo 2.5A), adaptador externo
Certificaciones	CE, UL, CUL, FCC clase A, CCC
Dimensiones	Ancho 134 x Alto 163 x Largo 228 mm
Peso	1.2 Kgs (2.6 lbs)
Gráficos	PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI PPLB: PCX, Binario, GDI
Fuentes	Caracteres internacionales, 5 fuentes alfanuméricas de 1.25 a 6.0 mm, Todas las fuentes son expandibles hasta 24 x 24, 4 direcciones 0 a 270°
Código de Barras	Código 39, Código 39 Extendido, Código 93, Código 128 UCC, Código 128 (Tipos A, B, C), Codabar, Interpolado 2 de 5, EAN-8 2&5, EAN-13, EAN-128, UPC, UPC-A, POSNET, German POST, Matrix 25, Maxicode, PDF-417, Data Matrix
Software	Lenguaje PPLA/PPLB Driver para Windows (Win98/2000/NT/XP) Software de impresión ArgoBar
Etiquetas	Rollos continuos, precortadas, forma continua, tags, tickets en papel térmico o papel bond
Dimensiones Rollos Etiquetas	Ancho máximo: 3.13" (79mm) Ancho mínimo: 1.0" (25.4mm) Espesor: 0.0025 a 0.01" (0.0635 a 0.254mm) Diámetro externo: 4.3" (109mm) Diámetro interno: 1" (25mm)
Temperatura en Operación	4°C a 38°C
Humedad	10 a 90% no condensada



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.