

## Terminales Colectoras de Datos

### TPL7000



### TPC7010



### CARACTERISTICAS

- n Terminales de bolsillo de fácil manejo
- n Batería independiente de Ion Litio que permite guardar respaldos
- n Reloj y calendario para grabación de tiempo y alarma
- n LCD de 98x64 puntos con luz posterior
- n Teclado con 26 botones
- n Protocolo RS-232
- n Puerto de comunicación a módem externo (opcional)
- n Permite desarrollar gran variedad de aplicaciones
- n Incluye software de programación
- n Decodifica los códigos de barras convencionales
- n Util en tareas de captura de datos en interiores

Las terminales portátiles POSline® son de fácil programación, lo que permitirá al usuario desarrollar sus propias aplicaciones. Del tamaño de un moderno teléfono celular, se adapta a una gran variedad de tareas de captura de datos.



## Terminales Colectoras de Datos

### CPU/MEMORIA

CPU  
RAM  
ROM  
Teclado  
Timbre  
Reloj Tiempo Real  
Display LCD  
Luz Posterior

### TPL7000

### TPC7010

8 bits microprocesador C-MOS		
2048 Kb	128Kb	512 Kb
26 botones		
Volumen programable, beep y tono programables		
Reloj alarma con función para despertar		
FSTN, 98 x 64 puntos		
LED posterior con función de apagado automático		

### FUENTE DE PODER

Batería Principal  
  
Batería de Respaldo  
Duración de la Carga  
Manejo de Energía

3.6V, 600mAh, recargable Ion-Litio	3 x AAA baterías alcalinas o 3 x AAA 700mAH NiMH baterías recargables
3.0V, 25mAh, batería recargable Litio	3.0V, 25mAh, batería recargable Litio
24 Hrs (6 lecturas/min.) después de carga completa	
1. Advertencia de baja energía en baterías principal y de respaldo	
2. Modo standby automático después de cada lectura o captura	

### SISTEMA OPTICO

Sistema de Lectura  
Angulo de Lectura  
Distancia de Lectura  
Velocidad de Lectura  
Valor PCS

650nm Láser Diodo Visible	CCD 2048 pixeles
53°	38°
0 a 74 cm	2.5 a 18 cm
39 lecturas/seg	83 lecturas/seg.
30% o más	35% o más

### DECODIFICACION

Simbologías de Códigos de Barras

UPC-A/E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Codabar, Código 39, ASCII Código 39, Código 128, Interlasado 2 de 5, ISBN/ISSN, Código 93

### COMUNICACIONES

RS-232C

Programable hasta 115,200 bps

### FISICO Y AMBIENTAL

Dimensiones  
Peso  
Temperatura  
Humedad

48.0 x 136.0 x 23.5 mm	47.98 x 144.72 x 23.49 mm
115 g	115g
Operación: 0°C a 40°C, Almacenaje: -10°C a 60°C	
5 a 95% RH (sin condensar)	

### PROGRAMACION

Software

1. Software Free Task® integrado para generar aplicaciones sencillas
2. Se provee software WinTask Gen® para programar desde la PC

#### Accesorios Incluidos TPL7000



#### Accesorios Incluidos TPC7010



[www.posline.com.mx](http://www.posline.com.mx)

La Tecnología al alcance de Todos.