

Monitor Touchscreen MTS15



CARACTERISTICAS

- n Monitor LCD de 15"
- n Pantalla Touch Screen
- n Multiposición vertical de 0 a 90°
- n Gran desempeño en Restaurantes, Bares, Clubes, Hoteles
 - n Presenta las imágenes con una gran calidad
 - n Cuenta con interfase PS/2
- n Con cable VGA y adaptador con fuente de voltaje externa
 - n Panel de control para encendido y apagado, ajuste automático y menú
- n Con sólida base para mantener la estabilidad durante su uso
- n Incluye vidrio protector para evitar contacto directo con el LCD

El monitor Touchscreen MTS15, está construido con la solidez que exigen aplicaciones de punto de venta como bares y restaurantes: resistencia a la humedad, gran tolerancia a la grasa y otros contaminantes naturales del ambiente, capacidad para soportar manejo rudo como es el contacto a la pantalla con plumas, uñas, tarjetas de crédito, etc.

El monitor MTS15 tiene interfase PS/2 e incluye cable VGA y adaptador con fuente de voltaje externa.



Ofrece la estabilidad necesaria para mantenerse en pie durante su uso. Además, puede ser multiposicionado en cualquier ángulo entre 0 y 90°.



Monitor Touchscreen MTS15

Tamaño de la Pantalla
 Área de Visión
 Número de Píxeles
 Dimensión de Píxeles
 Distribución de Píxeles
 Soporte de Color
 Radio de Contraste
 Brillo
 Backlight
 Tratamiento de Superficie
 Panel de Control
 Panel Sensitivo
 Vidrio Protector
 Estándar VESA
 Fuente de Poder
 Temperatura de Operación
 Temperatura de Almacenamiento
 Certificaciones
 Dimensiones

15"
304.125 mm (Horizontal) x 228.096 mm (Vertical)
1024 x 768
0.297 x 0.297 mm
RGB Franjas verticales
262,144 colores 6 bits
400:1
250 cd/m2
2 CCFL
Antirreflejante, cubierta altamente resistente
Encendido y apado (on/off), LED, ajuste automático, menú
Resistivo, tipo 5
Integrado
100 x 100 mm
110V a 220V switch
0°C a 40°C (32°F a 104°F)
-20°C a 60°C (-68°F a 104°F)
FCC, CE



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.