

## Monitor Touchscreen **MTS 15B**



### CARACTERISTICAS

- Monitor LCD de 15"
- Pantalla Touch Screen
- Multiposición vertical y horizontal
- Gran desempeño en Restaurantes, Bares, Clubes, Hoteles
  - Presenta las imágenes con una gran calidad
  - Cuenta con interfase USB
- Con cable VGA y adaptador con fuente de voltaje externa
  - Panel de control para encendido y apagado, ajuste automático y menú
- Con sólida base para mantener la estabilidad durante su uso
  - Incluye bocinas integradas y cable de audio

**E**l monitor Touchscreen MTS15B, está construido con la solidez que exigen aplicaciones de punto de venta como bares y restaurantes: resistencia a la humedad, gran tolerancia a la grasa y otros contaminantes naturales del ambiente, capacidad para soportar manejo rudo como es el contacto a la pantalla con plumas, uñas, tarjetas de crédito, etc.

El monitor MTS15B tiene interfase USB e incluye cable VGA y adaptador con fuente de voltaje externa.

Ofrece la estabilidad necesaria para mantenerse en pie durante su uso. Además, puede ser multiposicionado en cualquier ángulo en sentido vertical y horizontal.



# Monitor Touchscreen **MTS 15B**

Tamaño de la Pantalla

Area de Visión

Display

Resolución Máxima

Radio de Contraste

Brillo

Angulos de Visión

Señal de Entrada

Conector Video

Conector Audio

Interfase

Bocinas

OSD

Panel de Control

Touchscreen

Energía

Dimensiones

Peso

Certificación

Incluye

15"

304.125 mm (Horizontal) x 228.096 mm (Vertical)

VGA 640 x 350 (70Hz), VGA 720 x 400 (70Hz), VGA 640 x 480 (60/72/75Hz), SVGA 800 x 600 (60/72/75Hz), XGA 1024 x 768 (60/70/75Hz), Mac. 832x624 (75Hz)

1024 x 768

300

230 cd/m<sup>2</sup>

+75° a -75° (izquierda/derecha), +70° a -70° (arriba/abajo) (máximo).

Video: R.G.B. Análogo 0.7V Peak-to-Peak, Sync: Separate TTL Positivo o Negativo

15 Pines Mini D-sub

1 entrada

USB

2 x 2W

Auto Ajuste, Contraste, Brillo, Reloj, Fase, Posición Horizontal,

Posición Vertical, Color

Switch de Energía, Menú, Selección (arriba, abajo), ajuste (+, -)

Resistivo 5 alambres, conexión video RS-232

Universal 100-240V, 12V/ 35W, 1.8 A

404 x 393 x 162 mm

7.5 Kg

FCC-B, CE, UL, TUV, TCO '95

Fuente de Poder, Cable de Video VGA, Cable USB, Cable de Audio y Manual



[www.posline.com.mx](http://www.posline.com.mx)

La Tecnología al alcance de Todos.