

# SC2100 | SC2120 | SC2130 | SC2140 | SC2150

Lectores CCD

[www.posline.com.mx](http://www.posline.com.mx)

Los lectores CCD POSline son los lectores más económicos del mercado, se utilizan en el comercio en general: Abarrotes, Tiendas de Ropa, Calzado, Librerías, Farmacias, Tiendas de Autoservicio, Ferreterías, Joyerías, entre otras.

Debido a su sólida estructura interna ofrecen gran resistencia al impacto, permitiendo que aguanten las caídas y soporten el mal trato de los operadores.

El modelo SC2140 cuenta con una base opcional que permitirá su uso con manos libres. El SC2150 incluye 2 emisores de luz Ultravioleta para verificar la autenticidad de documentos protegidos: billetes, cheques, vales, etc. Para la captura de códigos bidimensionales, el lector SC2130 reconoce códigos como el PDF-417 y el Código 16.



SC2100



SC2120



SC2140



SC2130 2d



SC2150



La Tecnología al alcance de Todos.



# SC2100 | SC2120 | SC2130 | SC2140 | SC2150

Lectores CCD

www.posline.com.mx

ESPECIFICACIONES					
MODELO	SC2100	SC2120	SC2130 2d	SC2140	SC2150*
FUENTE DE LUZ	LED visible rojo 660 nm		LED visible rojo 630 nm	LED visible rojo 660 nm	LED visible rojo 630 nm*
SISTEMA OPTICO	CCD 2048 pixeles				CCD Imager Lineal
DISTANCIA DE LECTURA	0 a 15 mm	0 a 50 mm	0 a 600 mm	0 a 250 mm	0 a 50 mm
ANCHO DE LECTURA	82 mm	80 mm	160 mm	120 mm	110 mm
RESOLUCION	0.1mm (4 mil)	0.125 mm (5 mil)	0.1 mm (4 mil)		0.127 mm (5 mil)
VELOCIDAD	33 lecturas/seg	50 lecturas/seg	450 lecturas/seg	200 lecturas/seg	100 lecturas/seg
DC INPUT	5 VDC+/-5%				
CORRIENTE ELECTRICA	60 mA	76 mA	160 mA	255 mA	40 a 45 mA
INTERFASES	Teclado	Teclado o RS-232 ó USB			
PESO	130g (sin cable)	150 g (con cable)	176 g (sin cable)	160 g (sin cable)	95 g (sin cable)
DIMENSIONES	89 x 180 x 36 mm	90 x 182 x 51 mm	78 x 164 x 56 mm	74 x 182 x 51 mm	82 x 176 x 40 mm
LONGITUD CABLE	2 m		2.5 m	2 m	
CIUBIERTA	ABS				
TEMPERATURA	Operación: 0 a 50°C Almacén: -10 a 60°C	Operación: 0 a 45°C Almacén: -40 a 60°C	Operación: 0 a 50°C Almacén: -20 a 70°C	Operación: 0 a 45°C Almacén: -40 a 60°C	Operación: 0 a 50°C Almacén: -10 a 60°C
HUMEDAD	5 a 95% no condensada				10 a 90% no condensada
RESISTENCIA AL IMPACTO	Caídas hasta 1 m sobre concreto		Caídas hasta 1.5 m sobre concreto		Caídas hasta 1 m sobre concreto
REFLEXION LUZ AMBIENTAL	1,500 LUX	15,000 LUX	70,000 LUX	60,000 LUX	---
CODIGOS DE BARRAS	Código 39 (Full ASCII) , UPC/EAN/JAN, CODABAR, Intercalado 2/5, Código 128, Código 11, Código 93, MSI/PLESSEY, Código 4		Código 39 (Full ASCII) , UPC/EAN/JAN, CODABAR, Intercalado 2/5, Código 128, Código 11, Código 93, MSI/PLESSEY, Código 4, y los 2D: PDF-417 y Código 16	Código 39 (Full ASCII) , UPC/EAN/JAN, CODABAR, Intercalado 2/5, Código 128, Código 11, Código 93, MSI/PLESSEY, Código 4	EAN-8,EAN-13,UPC-A, Código32, UPC-E, EAN/UPC Add-on, Código39,Código1, UCC/EAN/Código128, Industrial 2 de 5, Intercalado 2de5, Martix 25, China Post25, Codabar/Nw7 MSI/Plessey
CERTIFICACIONES	FCC Clase A, CE	UL, FCC Clase A,CE	UL, FCC Clase B, CE	UL, FCC	FCC Clase A, CE

\*EL SC2150 Incluye fuente adicional de luz ultravioleta para verificación de documentos.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.  
Guadalajara, Jalisco. MEXICO  
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.