

SL2010 | SL2020 | SL2030 | SL2040

Lectores Láser

www.posline.com.mx

Los lectores láser POSline, cuentan con gran profundidad de campo, que permite al usuario leer el código de barras a buena distancia del producto sin tener que estar levantando la mercancía.

Sus principales aplicaciones son en los puntos de venta: abarrotes, tiendas de ropa, calzado, librerías, farmacias, tiendas de autoservicio, ferreterías, etc.; y también pueden emplearse en levantamiento de inventarios: en bodegas y almacenes.

Su velocidad de lectura permite agilizar la operación para atender a mas clientes por hora. También cuentan con diseño ergonómico, que facilita la operación cuando es necesario usarlo manualmente por largo tiempo. El SL2030 incluye sensor de proximidad para manos libres.



SL2010



SL2020



SL2030



SL2040



La Tecnología al alcance de Todos.



SL2010 | SL2020 | SL2030 | SL2040

Lectores Láser

www.posline.com.mx

ESPECIFICACIONES				
MODELO	SL2010	SL2020	SL2030	SL2040
FUENTE DE LUZ	Diodo Láser 650 - 670 nm			
DISTANCIA DE LECTURA	10 a 600 mm	10 a 380 mm	25 a 600 mm	10 a 600 mm
RESOLUCION	0.1mm (4 mil)	0.125 mm (5 mil)	0.1 mm (4 mil)	0.127 mm (5 mil)
VELOCIDAD	100 lecturas/seg			
DC INPUT	5 VDC+/-5%			
CORRIENTE ELECTRICA	150 mA@		100 mA@	
INTERFASES	Teclado o RS-232 ó USB		USB	Teclado o USB
COLOR	Beige			Beige o Negro
PESO	240 g (con cable)	180 g (con cable)	480 g (con base, sin cable)	120 g (sin cable)
DIMENSIONES	63 x 146 x 102 mm	58 x 24 x 162 mm	200 x 72 x 59 mm	85 x 182 x 90 mm
CABLE	2 m			
TEMPERATURA	Operación: 0 a 40°C Almacén: -10 a 60°C			
HUMEDAD	5 a 95% no condensada			
RESISTENCIA AL IMPACTO	Caídas de 1.2 m sobre concreto		Caídas de 1.4 m sobre concreto	Caídas de 1.5 m sobre concreto
REFLEXION LUZ AMBIENTAL	Inmune a exposición en oficinas y fábricas con condiciones normales de iluminación, así como a la exposición moderada de rayos solares. 3,000 LUX (blanca), 3,000 LUX (fluorescente), 50,000 LUX (directa)			
CODIGOS DE BARRAS	UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, UCC/EAN 128, Código 39, Código 128 Full ASCII, Codabar, Intercalado 2 de 5, Discreto 2/5, Código 93, MSI, Código 11, RSS variantes, Chino			
SEGURIDAD DEL LASER	CDRH Clase II			CDRH Clase II, IEC Clase II
CERTIFICACIONES	FCC class A y CE			

ACCESORIOS INCLUIDOS



Manual de Programación




Base SL2020 | SL2030 | SL2040



Cable

EQUIPO A DETALLE



SL2030 Dimensiones



SL2040 Color Beige

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO
www.posline.com.mx



La Tecnología al alcance de Todos.