

Terminales TouchScreen TS8000/TS8015



CARACTERISTICAS

- n Pantalla TFT de 12.1" (TS8000) o 15" (TS8015)
 - n Multiposición vertical de 0 a 90°
- n Cuenta con interfases USB, Paralela, Serial, Teclado
- n Lista para trabajar en red mediante adaptador 10/100 Base T Ethernet
 - n Conectividad con dispositivos adicionales: lectores magnéticos, monitores, cajones de dinero, básculas, torretas, etc.
 - n CPU de 1.2 GHz
 - n Posee controles de ajuste de imagen
- n Cuenta con cubierta para proteger las conexiones
 - n Con CD-ROM incluido (sólo modelo TS8015)

La TS8000 es una terminal touchscreen compacta, durable e inteligente hecha especialmente para aplicaciones de punto de venta como restaurantes, bares, hoteles, gimnasios.

Posee una gran variedad de interfases: 4 puertos seriales, 4 puertos USB, conexión para ratón y teclado; lo que permite tener una rica integración con equipos adicionales como son lectores, básculas, torretas, cajones de dinero, impresoras de tickets y de etiquetas.

Además, cuenta con un adaptador 10/100 Base T-Ethernet que permite la comunicación en red con otras terminales u otros dispositivos.



Terminales TouchScreen **TS8000/TS8015**

MONITOR

Resolución de Imagen
Brillo
Panel LCD
Resolución Touchscreen
Interfase Monitor
Inclinación
Controles TouchScreen
Salida de Audio
Controles ON/OFF
Lector Magnético

800 x 600 pixeles
250 cd/m²
TS8000 12.1" (30.8 cm) TFT, TS8015 15" (38.1 cm)
1024 x 1024 pixeles
VGA
0 a 90°
Emulación de botones izquierdo y derecho del ratón, doble click y arrastre
AC-97
Software controlado para mecánico ON/OFF, o mecánico ON/software OFF
Tres tracks.

COMUNICACION

Interfases

LAN

4 puertos Seriales conector 9 pines con +5V & +12V, 4 puertos USB, 1 conexión PS/2 para ratón y 1 PS/2 para teclado
Realtek 8139C Chip Ethernet 10/100 soporte Base T

SISTEMA

CPU
RAM
OS
CD-ROM

VIA C3 EBGA 1 Ghz, 20 Gb
256Mb
Soporta WIN98/ME/NT/2000/XP/ LINUX & A11 basado en DOS
Incluído sólo en la terminal TS8015

ELECTRICA

Fuente de Poder
Consumo de Energía

DC 5V/9A DC 12V/1.5A
100 watts (100-240 V)

FISICO Y AMBIENTAL

Dimensiones
Peso
Temperatura
Humedad

340 x 330 x 290 mm
5.88 Kg
Operación: 0°C a 40°C, Almacenaje: -20°C a 60°C
20% a 80% (sin condensar)

Multiposición de 0 a 90°



Conexiones **TS8000/TS8015**



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.