

Terminal Touchscreen TS8030A



CARACTERISTICAS

- n Terminal Touchscreen silenciosa (ruido menor a 35dB)
 - n Pantalla TFT de 15"
 - n Multiposición vertical de 0 a 51°
- n Cuenta con interfases USB, Paralela, Serial, Teclado
 - n Opcional lector de banda magnética
- n Lista para trabajar en red mediante adaptador 10/100 Base T Ethernet
 - n Conectividad con dispositivos adicionales: lectores magnéticos, monitores, cajones de dinero, básculas, torretas, etc.
- n CPU de 733 MHz (opcional 1 GHz)

La TS8030 es una terminal touchscreen silenciosa (ruido acústico < 35dB) durable e inteligente hecha especialmente para aplicaciones de punto de venta como: restaurantes, bares, kioscos, hoteles, hospitales, así como una gran variedad de mercados verticales.

Cuenta con una gran variedad de interfases: 4 puertos seriales, 2 puertos USB, 1 Paralelo y 2 PS/2; permitiendo tener una versatilidad en la integración de equipos adicionales: lectores, básculas, torretas, cajones de dinero, impresoras de tickets y de etiquetas.

Incluye adaptador Ethernet que comunica con otras terminales y/o dispositivos.



Terminal Touchscreen TS8030A

MONITOR

Touchscreen	5 cables Análogos Resistivos
Brillo	250 cd/m ²
Panel LCD	15" (38.1 cm)
Resolución	1024 x 768 pixeles (máxima)
Interfase Monitor	VGA DB-15
Inclinación	0 a 51°
Angulo de Visión	0 a 60°
Controles TouchScreen	Emulación de botones izquierdo y derecho del ratón, doble click y arrastre
Salida de Audio	Line-out Audio Jack
Protección	IP35 / NEMA4 resistencia al agua / panel

COMUNICACION

Interfases	2 puertos USB, 4 puertos Seriales: 2 DB-9 (COM1&2) y 2 RJ45 (COM 3&4), +5V/12V seleccionable, 1 puerto Paralelo (SP/EPP/ECP), 2 puertos PS/2, 1 salida de audio en jack, 1 salida de video VGA DB-15
LAN	1puerto de red RJ-45 10/100 Base-T Fast Ethernet

SISTEMA

CPU	VIA Eden® 733 MHz mBGA (opcional 1GHz)
RAM	1 x "DDR DIMM Slot, 256MB DDR SDRAM (hasta 1 GB)
OS	Windows 98 / 2000 / XP / XPE, Linus, WEPOS

ELECTRICA

Fuente de Poder	Externa DC 24V
Consumo de Energía	60 watts

FISICO Y AMBIENTAL

Dimensiones	315 x 356 x 277 mm
Peso	8.7 Kg
Temperatura	Operación: 0°C a 40°C, Almacenaje: -20°C a 60°C
Humedad	20% a 90% (sin condensar)



www.posline.com.mx

La Tecnología al alcance de Todos.